

Vejledende antal borestrengte á 40 m til jordvarmeanlæg

Varmepumpe- type	Nominel varmeeffekt 0/45 °C	Nominel kuldeydelse 0/45 °C	Geologiske forhold Tør undergrund		Geologiske forhold Våd undergrund uden vandgennemstrømning		Våd undergrund med vandgennemstrømning
			Energibrønd alene	Energibrønd kombineret med energifanger eller solvarme*	Energibrønd alene	Energibrønd kombineret med energifanger eller solvarme*	Energibrønd alene
			25 W/m	35 W/m	35 W/m	45 W/m	40 W/m
			Borestrengte stk.	Borestrengte stk.	Borestrengte stk.	Borestrengte stk.	Borestrengte stk.
VV5DC	5,6	3,9	4	3	3	2	2
VV7DC	7,3	5,1	5	4	4	3	3
VV9DC	9,1	6,4	6	5	5	4	4
VV12DC	10,7	7,6	8	5	5	4	5
VV16DC	15,4	10,9	11	8	8	6	7
2 X VV9DC	18,2	12,8	13	9	9	7	8
2 X VV12DC	21,4	15,1	15	11	11	8	9
2 X VV16DC	30,8	21,7	22	16	16	12	14
3 X VV16DC	46,2	32,6	33	23	23	18	20
4 X VV16DC	61,6	43,5	44	31	31	24	27

*Solfangerareal: 8 m² pr. varmepumpe. Antal energifangere: 1 stk. pr. varmepumpe.